佛山唯得钎焊换热器型号参数

（李文善 13710039590 重新整理 2022 年 10 月）

钎焊型号	宽（mm）	高（mm）	接口水平中心距（mm）	接口垂直中心距（mm）	设计压力（MPA）	最大流量（m³/h）	单板换热面积（㎡）	最大接管尺寸（mm）	设备厚度（mm）	设备重量（KG）	赛唯型号
WD12	76	154	42	120	3.0	3.6	0.012	3/4"/Φ22	8+1.25N	0.3+0.03N	
WD14	76	206	42	172	3.0	3.6	0.014	3/4"/Φ22	9+2.3N	0.6+0.08N	SW01
WD15	80	190	40	154	3.0	3.6	0.015	3/4"/Φ24	9+2.3N	0.6+0.06N	
WD16	78	208	42	172	3.0	3.6	0.016	3/4"/Φ22	10+2.28N	0.65+0.047N	
WD20	76	318	42	282	3.0	3.6	0.020	3/4"/Φ22	9+2.2N	1+0.08N	SW02
WD21	76	312	42	278	3.0	3.6	0.018	3/4"/Φ22	9+1.25N	1+0.08N	
WD26	108	308	50	250	3.0	8.1	0.026	1"1/4、Φ42	9+2.4N	1.3+0.12N	SW03
WD30	124	304	70	250	3.0	12.7	0.03	1"1/2，Φ42	13+2.3N	2.2+0.16N	SW05
WD50	106	523	50	466	3.0	12.7	0.05	1"1/4、Φ42	10+2.35N	2.6+0.19N	
WD51	107	527	50	466	3.0	12.7	0.051	1"1/4、Φ42	10+2.35N	2.6+0.19N	
WD60	120	528	63	470	3.0	12.7	0.06	1"1/2，Φ42	8+2.3N	2.4+0.19N	
WD65	143	474	74	410	3.0	12.7	0.065	1"1/2，Φ42	15+2.5N	2.4+0.19N	
WD85	119	526	63	470	3.0	22	0.06	1"1/2，Φ42	11+1.95N	3.1+0.19N	
WD95	183	610	92	519	3.0	39	0.095	2"/Φ54	16+2.73N	7.8+0.36N	SW07
WD120	246	528	174	456	3.0	42	0.12	2"/Φ54	13+2.36N	7.2+0.52N	SW09
WD190	307	696	179	567	1.5	100	0.19	3"/Φ54/DN50	13+2.75N	12.5+0.72N	
WD200	321	738	188	603	1.5	100	0.2	3"/Φ54/DN100	13+2.7N	13+0.75N	SW12